

Maxiclear® Brillante

Información para LEED® v2009

Descripción:

Sellador superficial acrílico de acabado brillante, base acuosa, especialmente formulado para proteger superficies de concreto y mampostería contra la penetración de agua, contaminantes y químicos ligeros, en interiores y exteriores.

MRC2: Desvío del vertedero (1-2 puntos)

Los empaques de INTACO están hechos de papel y/o plástico. Esto contribuye a obtener el crédito MRC2 bajo la versión LEED® v2009, si son desviados del vertedero. Si el proyecto desvía un total del **50%** o más de su basura total, puede obtener 1 punto. Si desvía un **75%** o más puede obtener 2 puntos.

MRC5: Materiales regionales

Este producto no es considerado como un producto regional, porque sus lugares de extracción y fabricación no se encuentran dentro un radio de 804 km (500 mi).

IEQc4.2: Bajas emisiones de VOC – Pinturas y revestimientos (1 punto)

Contenido de VOC de este producto: 92,4 g/L (menos agua)*

Este dato fue estimado con base en la información suministrada por el proveedor de materia prima.

Para obtener este crédito, el proyecto tiene que utilizar productos en el interior del edificio que cumplen con los niveles de VOC establecido en el *LEED® Reference Guide*.

**Producto cumple con los niveles de VOC establecido por el South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule #1168, 2005, cuyo límite para este tipo de producto es 250 g/L.*