

Maxihard®

Información para LEED® v2009

Descripción:

Líquido transparente a base de silicato de sodio, especialmente formulado para endurecer, sellar y hacer antipolvo superficies verticales y horizontales de concreto o mortero, en interiores y exteriores.

MRC2: Desvío del vertedero (1-2 puntos)

Los empaques de INTACO están hechos de papel y/o plástico. Esto contribuye a obtener el crédito MRC2 bajo la versión LEED® v2009, si son desviados del vertedero. Si el proyecto desvía un total del **50%** o más de su basura total, puede obtener 1 punto. Si desvía un **75%** o más puede obtener 2 puntos.

MRC5: Materiales regionales

Este producto no es considerado como un producto regional, porque sus lugares de extracción y fabricación no se encuentran dentro un radio de 804 km (500 mi).

IEQc4.2: Bajas emisiones de VOC – Pinturas y revestimientos (1 punto)

Contenido de VOC de este producto: 0,0 g/L (menos agua)*

Las pruebas de VOC fueron realizadas bajo el método de ASTM D6886-03 en un laboratorio nacional acreditado como ISO17025.

Para obtener este crédito, el proyecto tiene que utilizar productos en el interior del edificio que cumplen con los niveles de VOC establecido en el *LEED® Reference Guide*.

**Producto cumple con los niveles de VOC establecido por el South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule #1168, 2005, cuyo límite para este tipo de producto es 100 g/L.*